BERTI®
MACCHINE AGRICOLE

FB/P 400-400S-480

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER TRATTORI DA 50 A 80 HP

HYDRAULIC HEDGE MOWERS FOR TRACTORS FROM 50 TO 80 HP

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER FÜR TRAKTOREN VON 50 BIS 80 PS

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR TRACTEURS DE 50 A 80 CV

DESBROZADORAS DE BRAZO PARA TRACTORES DE 50 A 80 CV

FB/P 400-400S-480

Scambiatore di calore
Oil cooler
Ölkühler
Refroidisseur d'huile
Refrigerador de aceite



Tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio
Locking tie rods with holding bracket
Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung
Tiges stabilisateurs avec support pour fixation
Tirantes estabilizadores con soporte de fijación

Rullo livellatore autopulente regolabile
Self cleaning and adjustable levelling roller on the flail head
Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze
Rouleau nivelant auto-nettoyant, réglable en hauteur
Rodillo nivelador autolimpiable y regulable en altura



Rotazione testata a 190°
Head angle of 190°
190° Mähkopf-Neigung
Rotation de la tête de broyage de 190°
Ángulo de rotación del cabezal de 190°



Reversibilità di rotazione del rotore e coltelli snodati a "Y" con maniglia
Reversible rotation of the rotor and articulated "Y" blades
Rechts- und Linkslauf des Messerrotors und gelenkige "Y" Messer
Réversibilité du sens de rotation du rotor et fléaux articulés"Y" avec manille
Doble sentido de rotación del rotor. Cuchillas "Y" articuladas

Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
Floating system on the first arm and on the rotor
Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor
Sistema de suspensión flotante en el primer brazo y en el cabezal de trituración

Decespugliatrice idraulica compatta per il taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli fino a Ø 3-4 cm. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 80 HP.

Hydraulische Böschungsmäher für Gras, Vegetation und Gebüsch bis 3-4 cm. Ø für Traktoren von 50 bis 80 PS.

Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 3-4 cm.. Pour tracteurs de 50 à 80 CV.

Compact range for cutting grass, bushes and prunings (up to Ø 3-4 cm.). Suited for tractors from 50 to 80 HP.

Desbrozadora compacta de accionamiento hidráulico para la trituración de hierba, arbustos y ramas (hasta 3-4 cm Ø). Para tractores de 50 a 80 C.V.

Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile
Hydraulic breakaway with adjustable valve
Hydraulische Anfahrsicherung mit einstellbarem Ventil
Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable
Dispositivo hidráulico de seguridad con válvula regulable

Cofano anteriore della testata smontabile
Removable front hood of the flail head
Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
Possibilité de démonter le coffre postérieur de la tête de broyage
Protector delantero del cabezal de corte desmontable



Comandi a distanza con cavi flessibili e quattro leve
Cable controls with 4 levers
Fernbedienung mit Bowdenzüge (4 Hebeln)
Commandes à distance avec téléflexibles à 4 leviers
Accionamiento mecánico de 4 levas

Barra posteriore antiurto (senza luci)
Rear protecting bar (without lights)
Heck-Schutzstange (ohne Beleuchtung)
Barre postérieure antichoc (sans lumières)
Barra de protección posterior (sin luces)

Gruppo e pompe (24 HP su FB/P 400 40 HP su FB/P 400S-480)
Multiplier and pumps group (24 HP on FB/P 400 – 40 HP on FB/P 400S-480)
Übersetzungsgetriebe und Pumpenwerk (24 PS auf FB/P 400 – 40 PS auf FB/P 400S-480)
Multiplicateur et pompes (24 CV sur FB/P 400 – 40 CV sur FB/P 400S-480)
Grupo multiplicador y bombas (24 CV para FB/P 400 – 40 CV para FB/P 400S-480)

OPTIONALS

- Testata 120 cm. tipo “MEDIUM” (FB/P 400S-480)
- Flail head of 120 cm, type “MEDIUM” (FB/P 400S-480)
- Mähkopf 120 cm, Typ “MEDIUM” (FB/P 400S-480)
- Tête de broyage de 120 cm, type “MEDIUM” (FB/P 400S-480)
- Cabezal de 120 cm de anchura tipo “MEDIUM” (FB/P 400S-480)

- Kit luci posteriori
- Rear lights kit
- Heckbeleuchtung
- Système d’éclairage pour le transport routier
- Kit de alumbrado posterior

- Comandi elettrici con Joystick multifunzione
- Electric controls with multifunction ergonomic Joystick
- Elektrohydraulische “Joystick” Bedienung
- Commandes électriques avec joystick multifonctions
- Sistema electrico de control de la máquina mediante joystick ergonómico multifuncional

- Cimatrice con motore e innesti rapidi, con piastra snodata
- Cutting bar with motor and couplings, with articulated plate
- Heckenschneider mit Motor und Schnellkupplungen, mit gelenkiger Verbindungsplatte
- Barre de coupe haies avec moteur et prises rapides, avec plaque articulée
- Barra de corte con motor, sistema de enganche rápido y soporte articulado

- Sospensione oleo-pneumatica del primo braccio
- Pneumatic suspension
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- Suspension pneumatique
- Suspensión oleo-neumática del primer brazo.



- Albero cardanico
- PTO drive shaft
- Gelenkwelle
- Arbre cardan
- Eje cardan

Coltelli
Blades
Messer
Couteaux
Cuchillas





Mod.		HP			OIL		Min		A	B	C	D	E	F	H	KG
	cm	Min	Max		LT	n°	Kg	PTO	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg
FB/P 400	100	50	80	190°	120	40	2200	540	420	490	340	320	305	110	80	650
FB/P 400S	100	50	80	190°	120	40	2500	540	420	490	340	320	305	110	80	690
FB/P 480	100	60	80	190°	120	40	2800	540	480	550	400	380	340	110	80	700

Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manifacturer • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annahernd und unverbindlich • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de reinseignement • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante

BERTI MACCHINE AGRICOLE

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
Via Musi 1/A | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY
Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251
info@bertima.it

www.bertima.it